
Автор: Администратор
26.03.2010 11:25 - Обновлено 10.06.2010 18:41

Уход за турбинными наконечниками.



Наконечники следует смазывать не реже двух раз в смену перед работой и в середине рабочего дня закапыванием 2 – 3 капель масла МП-704, а также перед каждой стерилизацией в автоклаве при t =134°С.

Допускается для смазки наконечников использовать импортные средства по уходу за турбинными наконечниками (спрей) фирм «KaVo», «Siemen» и др.

Процедуру ежедневного профилактического обслуживания следует проводить в следующей последовательности:

1. Снять наконечник со шланга бормашины или с переходника типа ПБ (для разъемных наконечников).
2. Извлечь бор или другой рабочий инструмент.
3. Наконечник или насадку (для разъемного наконечника) очистить снаружи дезинфицирующим средством.
4. **Запрещается погружать наконечник в**

дезинфицирующее средство!!!

5. Закапать 2 – 3 капли масла в зону соединения наконечника со шлангом бормашины или переходником (трубки А см .рисунок), удерживая наконечник головкой вертикально вниз. При использовании импортных средств наконечник установить на соответствующую насадку и произвести распыление.
6. Головку наконечника закрыть тканью из бязи. Затем наконечник поместить в пакет из полиимидной пленки, который следует либо заварить, либо плотно завернуть и произвести стерилизацию в автоклаве при t =134°С в течение 20 мин.
7. После стерилизации наконечник сразу извлечь из автоклава!
8. Перед работой подсоединить наконечник к шлангу бормашины или к переходнику типа ПБ, включить на несколько секунд подачу воздуха в наконечник, салфеткой удалить с поверхности головки излишки масла и после этого следует закрепить рабочий инструмент.

Информация по подготовке наконечников к работе, порядке работы, возможных неисправностях и способах их устранения приведены в руководстве по эксплуатации, прилагаемом к каждому изделию в упаковке.

По вопросу обеспечения средствами смазки турбинных наконечников обращайтесь в ООО «Предприятие МикроТех» по тел. (843) 246-26-12.

Автор: Администратор
26.03.2010 11:25 - Обновлено 10.06.2010 18:41

Мы рады Вам предложить масло МП-704 (50 мл) для смазки турбинных наконечников